

ESSICCATORE AD ADSORBIMENTO CON RIGENERAZIONE A FREDDO HEAT LESS REGENERATION ADSORPTION AIR DRYER

MODEL: **MODELLO:** **HL 0040**

OPERATING DATA

Application fluid
Nominal capacity

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Fluido trattato
Portata nominale

m3/h
l/min
SCFM

AIR / ARIA

40
667
23

Pressure rate

Pressione nominale

bar

7

Inlet air temp.

Temp. aria ingresso

°C

35

Pressure dew point*

Dew point in pressione*

°C

- 40

Humidity inlet air

Umidità aria ingresso

% U.R.

100

Work/purge cycle

Ciclo lavoro/purga

min/min

5 / 5

Regen. air cons.

Consumo aria di purga

% Nom. F.R.

7 / 15

Setting cycle

Regolazione ciclo

on 4 step / a 4 stadi

OPERATING LIMITS

LIMITI DI ESERCIZIO

Max work. press.

Press. massima di esercizio

bar

10

Max work. temp.

Temp. massima di esercizio

°C

50

Max amb. temp.

Temp. massima ambiente

°C

50

GENERAL DATA

CARATTERISTICHE

Air fittings

Attacchi aria

Rp

1/2"

Power supply

Alimentazione

V/Ph/Hz

230/1/50

Total power cons.

Assorb. elettrico max

W

50

Dessicant medium

Materiale essiccante

Alumina / Allumina

El. protection

Protezione

IP 42

Weight

Peso

Kg

47

Height

Altezza

mm

A

1165

Lenght

Larghezza

mm

B

400

Width

Profondità

mm

C

320

Inlet height

Altezza ingresso

mm

H1

280

Outlet height

Altezza uscita

mm

H2

1020

Inlet horiz. position

Posizione orizz. ingresso

mm

X1

140

Outlet horiz. position

Posizione orizz. uscita

mm

X2

140

* @ rating conditions / Condizioni nominali

Performances & specifications / Prestazioni e dati tecnici: +/- 5%

